

[変速制御小型精密エアプレス]

改訂：2021年6月1日

型 式	出力 ※1 kN(kgf)	ストローク mm	オープンハイト mm	シャンク mm	シリンダ径 mm	電源 V	重量 kg
KAPF50-40	0.8(83)	40	150	Φ16×32	Φ50	AC100	15
KAPF50-75	0.8(83)	75	188	Φ16×32	Φ50	AC100	16
KAPF63-40	1.4(143)	40	150	Φ16×32	Φ63	AC100	16
KAPF63-75	1.4(143)	75	188	Φ16×32	Φ63	AC100	18
KAPF80-40	2.2(230)	40	150	Φ20×32	Φ80	AC100	18
KAPF80-75	2.2(230)	75	188	Φ20×32	Φ80	AC100	20
KAPF100-40	3.5(364)	40	150	Φ20×32	Φ100	AC100	24
KAPF100-75	3.5(364)	75	188	Φ20×32	Φ100	AC100	26

※1出力値は、エア圧0.5MPa時のものです。

[変速制御中型精密エアプレス]

型 式	出力 ※1 kN(kgf)	ストローク mm	オープンハイト mm	シャンク mm	シリンダ径 mm	電源 V	重量 kg
KAPF125-75	5.6(577)	75	188	Φ20×32	Φ125	AC100	34
KAPF140-75	7.2(736)	75	188	Φ20×32	Φ140	AC100	36

※1出力値は、エア圧0.5MPa時のものです。

[変速制御インサート熱圧入エアプレス]

型 式	出力 ※1 kN(kgf)	ストローク mm	オープンハイト mm	シリンダ径 mm	ヒーター温度 MAX °C	電源 V	重量 kg
KFPL50-75	0.8(83)	75	155	Φ50	350	AC100	24
KFPL63-75	1.4(143)	75	155	Φ63	350	AC100	25
KFPL80-75	2.2(230)	75	155	Φ80	350	AC100	30
KFPL100-75	3.5(364)	75	155	Φ100	350	AC100	35
KFPL50-75-H	0.8(83)	75	155	Φ50	390	AC100	24
KFPL63-75-H	1.4(143)	75	155	Φ63	390	AC100	25
KFPL80-75-H	2.2(230)	75	155	Φ80	390	AC100	30
KFPL100-75-H	3.5(364)	75	155	Φ100	390	AC100	35

※1出力値は、エア圧0.5MPa時のものです。

[変速制御スライド付小型精密エアプレス]

型 式	プレ ス					スライド	電源 V	重量 kg
	出力 ※1 kN(kgf)	ストローク mm	オープンハイト mm	シャンク mm	シリンダ径 mm	ストローク mm		
KAPFS63-40-15-150	1.4(143)	40	150	Φ16×32	Φ63	150	AC100	20
KAPFS80-40-15-150	2.2(230)	40	150	Φ20×32	Φ80	150	AC100	22
KAPFS100-40-15-150	3.5(364)	40	150	Φ20×32	Φ100	150	AC100	28

※1出力値は、エア圧0.5MPa時のものです。

keng 変速制御小型精密エアプレス製作・販売

キクチ・エンジニアリング

〒341-00 埼玉県三郷市幸房293-1ハイラーク三郷608

TEL 090-9844-6319 FAX 048-953-2324

Eメール kikuchi.eng@gmail.com

URL <http://www.sepia.dti.ne.jp/~k-eng/>